

הוראות הרכבה ובטיחות  
לגגון רכב


תכולה :

2 קוביות גגון מספוג עטוף בד קורדורה.  
כל קוביה מכילה רצועה רחבה תפורה לעיגון הגגון, לגג הרכב ורצועה צרה לאחיזת המוצרים על הגג.

הוראות בטיחות :

- אין להעמיס יותר מ-60 ק"ג על גג הרכב.
- יש לוודא קיבוע חזק ויציב של הגגון לרכב ושל המוצרים לגגון..
- סעו לאט ובזהירות. הימנעו מעצירות פתע, מפניות חדות, מקפיצות ומנסיעה בדרך משובשת.

שלבי ההרכבה :



הניחו יחידה לרוחבו של הגג מעל לחלון הקידמי כשהאבזמים כלפי מעלה



פיתחו את הדלתות משני צידי הרכב ופתחו את האבזם.



השחילו את הרצועה הרחבה לתוך הרכב.



והעבר את קצה הרצועה לצד השני של הרכב



**חבר את שני חלקי האבזם עד שמיעת הנקישה.**




מתח את הרצועה עד לתפיסה צמודה וקבועה של הגגון לגג המכונית. בדוק ידנית שהגגון לא זז.



חזור על אותן הפעולות בהרכבת היחידה השנייה הפעם צמוד לחלק האחורי של הרכב




הניחו מוצרים על חלקי הגגון.



פתח את רוכסן כיס הרצועה והוצא את הרצועה הצרה .



העבר את הרצועה הצרה מעל האריזות לכיוון הצד השני



הכניסו את קצה הרצועה לתוך אבזם המתכת ומתחו את הרצועה עד לקיבוע חזק ואחיד של המוצרים לגגון.

פירוק הגגון בגמר הנסיעה:

- 1) לחץ על תופסן המתכת ומשוך קלות את הרצועה לשחרור אחיזת המוצרים מהגגון.
- הסר המוצרים מהגגון.
- לחץ בצידי תופסן הפלסטיק ושחרר את רצועת התפיסה של הגגון לרכב.
- הסר את הגגון מהגג.



## נשיאה טובה ובטוחה!

אנא, הקפידו לשמור על כל חלקי הגגון ולהשיבו במועד.  
הדבר יאפשר ללקוחות נוספים ליהנות ממנו.

ע.מ. 51215532 רח' אילת 50 ת"א פל" 052-5012578 טל' 03-7171600 פקס 03-71716660

דוא"ל: [shimbadga@gmail.com](mailto:shimbadga@gmail.com) אתר: [www.shimbad.com](http://www.shimbad.com)

מרכז לוגיסטי: רח הבזלת 12 א.ת. צור-יגאל